

DEVON BREEZE HSE

**Моторные судовые масла
для дизельных двигателей**

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
SAE 30, 40



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon Breeze HSE — это высококачественные моторные масла для судовых дизелей, с высоким содержанием щелочных присадок.

Масла Devon Breeze HSE предназначены для высокофорсированных дизелей с наддувом при использовании тяжелых сернистых топлив с содержанием серы до 2,5-3,0%.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокая защита от износа и коррозии
- ♦ Моюще-диспергирующие свойства
- ♦ Ресурс двигателя
- ♦ Термоокислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла моторные для судовых двигателей ТУ 0253-070-15301184-2016

МИНЕРАЛЬНЫЕ:

Devon Breeze HSE 9/30

Devon Breeze HSE 9/40

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon Breeze HSE 9/30	Devon Breeze HSE 9/40
Тип базового масла	минеральное	
Индекс вязкости	98	95
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	9,3 - 12,5	13,5 - 16,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	240	250
Температура застывания, °С	минус 18	минус 15
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	9,82	9,5

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».