

DEVON BREEZE SSCE

**Моторные судовые масла
для крейцкопфных двигателей**

**СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
SAE 50**



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Devon Breeze SSCE — это высококачественные моторные масла с высоким содержанием щелочных присадок, для нагруженных тихоходных крейцкопфных двигателей. В зависимости от содержания серы в топливе, состояния двигателя и условий его эксплуатации выпускается несколько видов масла с различным общим щелочным числом.

Масла Devon Breeze SSCE предназначены для смазки цилиндров всех тихоходных судовых дизельных двигателей, постоянно работающих на топливе с низким содержанием серы и эксплуатируемых при очень высоких механических и термических нагрузках.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Ресурс двигателя
- ♦ Моюще-диспергирующие свойства
- ♦ Высокая защита от износа и коррозии
- ♦ Термоокислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла моторные универсальные ТУ 0253-071-15301184-2016

МИНЕРАЛЬНЫЕ:

Devon Breeze SSCE 40/50

Devon Breeze SSCE 70/50

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon Breeze SSCE 40/50	Devon Breeze SSCE 70/50
Тип базового масла	минеральное	
Индекс вязкости	110	115
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	17,0 - 20,5	17,0 - 20,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	270	270
Температура застывания, °С	минус 15	минус 15
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	40,0	70,0

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».