

Девон МГП-12

Гидравлическое масло

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 19.20.29-034-19084838-2020



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло МГП-12 применяется в амортизаторах передней и задней подвески легковых и грузовых автомобилей импортного и отечественного производства.

Разработано в соответствии с требованиями ведущих производителей автомобилей. Производится на основе синтетического масла и минерального масла с использованием импортного пакета присадок.

Предназначено для применения в масляных и газомасляных амортизаторах легковых и грузовых автомобилей импортного и отечественного производства.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 10 л, 20 л, 30 л, 50 л
- ◆ Евробочка: 180 кг
- ◆ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Отличная демпфирующая способность
- ◆ Превосходные низкотемпературные свойства
- ◆ Высокая термоокислительная стабильность
- ◆ Плавный ход
- ◆ Низкий коэффициент теплового расширения
- ◆ Обеспечивает наилучшее сцепление автомобиля с дорогой

СПЕЦИФИКАЦИИ

Гидравлическое масло ТУ 19.20.29-034-19084838-2020

Девон МГП-12

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Девон МГП-12
Тип базового масла		синтетическое / минеральное
Вязкость кинематическая при: 50 °С, мм ² /с, -20 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,5 400
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140
Температура застывания, °С	ASTM D 97	минус 52
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ASTM D 92	160
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	840

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».