ДЕВОН
ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛИТОЛ-24

Антифрикционная многоцелевая
литиевая смазка

ГОСТ 21150-2017
DIN 51 502
К3К-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка Литол-24 – антифрикционная водостойкая многоцелевая смазка, изготовленная из смеси базовых минеральных масел загущенных литиевым мылом технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением пакета присадок, обеспечивающего вязкостные и антифрикционные свойства.

Смазка Литол-24 производится в соответствии с ГОСТ 21150-2017.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Литол-24 предназначена для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С и кратковременно до 130°С.

Смазка Литол-24 также может применяться в электромашинах, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, горной технике.

ВИДЫ УПАКОВКИ

- Туба: 0,08 кг
- Картуш: 0,4 кг
- КНБ: 14 кг, 21 кг, 30 кг, 35 кг
- Ведро мет.: 18 кг, 21 кг
- Евробочка: 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смазывающие свойства
- Широкий диапазон рабочих температур
- Адгезия и стойкость к вымыванию водой
- Низкотемпературные свойства
- Защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

Антифрикционная многоцелевая литиевая смазка ГОСТ 21150-2017

Литол-24

450029, РБ, г. Уфа, ул. Юбилейная 7/2
Тел. 8-800-77-55-905 (звонок по РФ бесплатный)
+7(347) 246-52-01 www.devongroup.ru

ДЕВОН
ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛИТОЛ-24

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Литол-24
Тип загустителя	Li
Тип базового масла	минеральное
Вязкость базового масла при 40°С, не менее	61
DIN 51502	KЗK-40
DIN 51518 (NLGI)	3
DIN 51825	K
Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Пенетрация при 25°С	220 - 250
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С, не менее: а) нагрузка сваривания (Рс), Н б) критическая нагрузка (Рк), Н (кгс) в) индекс задира, Из	 1410 630 28

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации смазка не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

450029, РБ, г. Уфа, ул. Юбилейная 7/2
Тел. 8-800-77-55-905 (звонок по РФ бесплатный)
+7(347) 246-52-01 www.devongroup.ru