

M-10B2

Моторное

масло

ГОСТ 8581-78 с изм.1-11

SAE 30

API CB



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло M-10B2 – летнее моторное масло для безнаддувных автотракторных дизелей, изготовленное из минеральных масел с добавлением композиции присадок. Масло M-10B2 по классу вязкости соответствует SAE 30, по эксплуатационным характеристикам соответствует API CB.

Масло M-10B2 производится в соответствии с ГОСТ 8581-78.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло M-10B2 — летнее моторное масло, предназначенное для использования в безнаддувных автотракторных дизелях: А-41, Д-37, Д-50, СМД-14.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ◆ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Защита от коррозии и окисления
- ◆ Моюще-диспергирующие свойства
- ◆ Пониженное нагарообразование

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло моторное ГОСТ 8581-78 с изм.1-11

МИНЕРАЛЬНОЕ

M-10B2

M-10B2

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	M-10B2
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	11,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	минус 15
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	3,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Цвет на колориметре, ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	4,5

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требует особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.