

МС-20

Индустриальное авиационное
масло для наземной техники
ГОСТ 21743-76 с изм. 1-7



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло МС-20 – это минеральное масло без присадок, предназначенное для наземной техники.
Масло МС-20 производится в соответствии с ГОСТ 21743-76.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло МС-20 применяют для поршневых двигателей самолетов и смазочных систем турбовинтовых двигателей установленных в наземной техники, работающих в тяжелых условиях высоких температур и давлений, а также для смазывания мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 10 л, 20 л, 30 л
- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ♦ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Адгезионные свойства
- ♦ Малозольность
- ♦ Отличные высокотемпературные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло авиационное индустриальное ГОСТ 21743-76
МИНЕРАЛЬНОЕ
МС-20

МС-20

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МС-20
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	20,5
Индекс вязкости, не менее	80
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	265
Температура застывания, °С, не выше	минус 18
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,03
Цвет на колориметре, ЦНТ, единиц ЦНТ, не более	7,0
Термоокислительная стабильность при 250°C, мин, не менее	18
Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778-77, г/м ² , не более	18

изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.