

MT-16П

Моторное
масло

ГОСТ 6360-83 с изм.1-6

SAE 40

API CA



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло MT-16п – это моторное масло предназначенное для смазывания среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува и изготовленное из минеральных масел с добавлением присадок. По классу вязкости масло соответствует SAE 40, по эксплуатационным характеристикам соответствует API CA.

Масло MT-16п производится в соответствии с ГОСТ 6360-83.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло MT-16п применяется для смазывания транспортных дизелей без наддува типа В-2, двигателей узкоколейных тепловозов, строительных и дорожных машин



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л
- ♦ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ♦ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Защита от коррозии и окисления
- ♦ Моюще-диспергирующие свойства
- ♦ Противоизносные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло моторное ГОСТ 6360-83 с изм.1-6

МИНЕРАЛЬНОЕ

MT-16П

MT-16П

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	MT-16П
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	15,5 - 16,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	минус 25
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,0
Зольность, %, в пределах	0,6 - 1,0
Цвет на колориметре, ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	7,0

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.