

Масло веретенное АУ

Гидравлическое масло

ТУ 0253-019-15301184-2009



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло веретенное АУ предназначено для гидравлических систем с поршневыми насосами, работающих при давлении до 15 МПа в диапазоне температур от минус 45°С до плюс 90°С.

Масло веретенное АУ производится в соответствии с ТУ 0253-019-15301184-2009 г. и соответствует обозначению МГ-22-А по ГОСТ 17479.3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло базовое АУ предназначено для применения в гидравлических системах с шестиренными поршневыми насосами. Может использоваться как рабочая жидкость в гидравлических системах различных механизмов и машин: шпиндельные узлы, подшипники качения и скольжения, легконагруженные втулки, мало- и среднезагруженные зубчатые передачи, подпятники сепараторов, отдельные узлы вязальных, швейных, трикотажных машин и др.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Канистра: 10 л, 20 л, 30 л
- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ◆ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Ресурс фильтрующих элементов
- ◆ Стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло гидравлическое ТУ 0253-019-15301184-2009.

МИНЕРАЛЬНЫЕ

Масло веретенное АУ

МАСЛО ВЕРЕТЕННОЕ АУ

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Масло веретенное АУ
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с:	16,0 - 22,0
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	165
Температура застывания, °С, не выше	минус 45
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,05
Индекс вязкости, не менее	-
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ	2,5

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.