

ПС-28

Масло для прокатных станов
ГОСТ 12672-77 с изм.1-4



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло ПС-28 – это индустриальное масло для прокатных станов, изготовленное из минеральных масел селективной очистки.

Масло ПС-28 производится в соответствии с ГОСТ 12672-77.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло ПС-28 предназначено для современных прокатных станов, оборудованных циркуляционными смазочными системами, имеющими трубопроводы большой протяженности. Может использоваться для редукторов и тяжело нагруженных узлов прокатного оборудования, для оборудования шинных и прочих заводов.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ◆ Евробочка: 41 кг, 180 кг
- ◆ Налив

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Дезмульгирующие и антипенные свойства
- ◆ Защита от коррозии и окисления
- ◆ Термоокислительная стабильность
- ◆ Вязкостно-температурные свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло индустриальное прокатное ГОСТ 12672-77
МИНЕРАЛЬНОЕ
ПС-28

ПС-28

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПС-28
Тип базового масла	минеральное
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	26 - 30
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	250
Температура застывания, °C, не выше	минус 10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,02
Индекс вязкости, не менее	80
Испытание на коррозию стальных пластинок	выдерживает

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

5 лет со дня изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По имеющейся токсикологической информации это масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требует особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.