

DEVON PSF

Гидравлическая жидкость

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 80 W



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DEVON PSF – синтетическое масло с функциональным пакетом присадок импортного производства, предназначенное для применения в гидроусилителях рулевого управления (ГУР) легковой, легкой и тяжелой коммерческой, внедорожной техники.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ Канистра: 1 л, 4 л, 20 л, 50 л
- ♦ Евробочка: 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Обеспечение максимального срока работы
- ♦ Увеличение интервала замены масла
- ♦ Надежная защита рулевого механизма от задира и износа
- ♦ Превосходные низкотемпературные свойства
- ♦ Высокая термоокислительная стабильность и стойкость к деструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

Гидравлическая жидкость ТУ 19.20.29-048-19084838-2020

СИНТЕТИЧЕСКОЕ:

Devon PSF

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon PSF
Тип базового масла		синтетическое
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180
Температура застывания, °С	ASTM D 97	минус 55
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ASTM D 92	180
Плотность при 20 °С	ASTM D 1298	850

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».